MODE D'EMPLOI

EXTERMINATEUR D'INSECTES
REF : JB20D – 2X8 W

FANELITE® vous remercie d'avoir choisi ce produit innovant et design qui a été conçu pour vous assurer un maximum de confort et de sécurité.

Plus de produits chimiques, ni odeur, ni fumée, aucune pollution, d'une faible consommation électrique, ce produit est inoffensif pour les humains et les animaux domestiques.

Caractéristiques techniques :
Entrée : AC 220-240 volts / 50-60 Hz
Sortie : DC 2200 volts +/- 10 %
Puissance : 21 watts
2 lampes fluorescentes type G5 T5 BL F8W (TLD8W)
Utilisation : intérieure seulement

MISE EN MARCHE ET INSTRUCTIONS DE SECURITE :

Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant reliée à la terre. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de l'appareil (bouton rouge). Les lampes s'allument et votre appareil est en marche.

Fabriqué à partir de composants de premiers choix, il peut-être utilisé jour et nuit. Il peut soit être fixé au mur grâce à ses deux trous de fixation se trouvant sur l'arrière, soit être suspendu par la chaînette (fournie) ou tout simplement posé.

Nous vous recommandons de le placer à une hauteur minimale de 2 mètres et il doit être utilisé uniquement à l'intérieur. Sont exclus les salles d'eau, les garages, ne pas l'exposer à des projections d'eau ou tout autre liquide.

Tenir l'appareil hors de portée des enfants, ne jamais introduire d'objets dans la grille : attention risque de choc électrique. Ne pas le placer près de produits inflammables.

Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être réparé ou remplacé par un technicien spécialisé.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

Avant toute intervention ou déplacement, coupez l'alimentation en débranchant la prise secteur. Si l'appareil était en fonctionnement, le laisser refroidir le temps nécessaire. Le nettoyer avec un chiffon légèrement humide. Videz la coupelle de réception des insectes et nettoyez là.

Remplacement des tubes fluorescents :
Avant toute intervention : coupez l'alimentation de l'appareil en débranchant la prise secteur.
Ces derniers sont à votre disposition chez votre revendeur habituel. La référence de nos tubes de remplacement est G5 T5 BL F8W (TLD8W).
Important : ne surtout pas utiliser d'autres tubes.

Dévissez les 2 vis à l'arrière de l'appareil, la grille arrière se trouve alors libérée. Changez les tubes fluorescents. Remettez la grille dans sa position initiale et revissez les 2 vis.